

EDIZIOdue colore

Prise de protection à courant de défaut type 13



couleur:

- crema
- blanc
- coffee
- gris clair
- noir
- gris foncé

Assortiment:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 8755.F.30.K.35

E-NR: 750 026 010

EAN: 7613175250403

Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Avec Shutter - Profondeur 40 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Oui
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	30 mA
type de fixation:	fixation avec vis

Fiche technique: 8755.F.30.K.35



Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Fiche technique: 8755.F.30.K.35



Set de recouvrement - Pour prise de protection 920-8755.F.K.35
à courant de défaut - Sans cadre de 378 123 010
recouvrement - F - crema

Fiche technique: 8755.F.30.K.35



Prise de protection à courant de défaut type 13 - 8755.BSE.30
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de 750 016 790
déclenchement 30 mA - BSE - incolore