

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8755.F.30.K.35

E-NR: 750 026 010

EAN: 7613175250403

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter
- Einbautiefe 40 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Nennstrom: 10 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 13

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Ja

Geeignet für Schutzzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: -

Datenblatt: 8755.F.30.K.35**Zerlegung:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8755.F.K.35

Ohne Abdeckrahmen - F - crema 378 123 010



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 8755.BSE.30

250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - 750 016 790

BSE - farbneutral