

EDIZIOdue colore

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 8755.F.30.K.57

E-NR: 750 026 890

EAN: 7613175250441

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Con otturatore - Profondità 40 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Scheda dati: 8755.F.30.K.57



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8755.F.30.K.57



Set di copertura - Per presa di protezione a 920-8755.F.K.57
corrente di difetto - Senza telaio di copertura - 378 123 890
F - coffee



Presse di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 8755.BSE.30
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di 750 016 790
sgancio 30 mA - BSE - incolore