

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8755.FMI.30.K.60

E-NR: 750 020 950

EAN: 7613175252339

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter
- Einbautiefe 40 mm - FMI - schwarz - IP20 - 88 x 88
mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 8755.FMI.30.K.60



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8755.FMI.30.K.60



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8755.FMI.K.60
Mit Abdeckrahmen - FMI - schwarz 378 125 950



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 8755.BSM.30
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - 750 013 790
BSM - farbneutral