

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Prise de protection à courant de défaut type 13

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



couleur:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra |
| <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair |
| <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- Wert nicht verfügbar FR
- Wert nicht verfügbar FR
- GMI

Feller-NR: 8755.GX.54.30.K.56

E-NR: 657 421 090

EAN: 7613175015354

EDIZIO.liv - Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Système de fixation à baïonnette - Avec Shutter - Hauteur 63 mm - GX.54 - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

courant nominal: 10 A

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

version: norme suisse type 13

sans halogène: Oui

nombre d'unités: 1

verrouillable: Non

avec clapet: Non

mode de raccordement: borne à fiches

avec protection renforcée contre les conta Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

parasurtension: Non

protection à courant différentiel: Oui

approprié pour indice de protection (IP): IP20

nombre de prises commandées: 0

avec éclairage de fonction: Non

avec éclairage d'orientation: Non

matériau: matière synthétique

courant de défaut assigné: 30 mA

type de fixation: fixation avec vis

résistance aux chocs: -

Fiche technique: 8755.GX.54.30.K.56**Décomposition:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54 283 915 000



Prise de protection à courant de défaut type 13 - 8755.BSE.30
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de 750 016 790
déclenchement 30 mA - BSE - incolore



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour prise 920-8755.G.K.56
de protection à courant de défaut - Sans cadre 388 459 090
de recouvrement - umbra



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra 901.GX.54.A.56
283 200 090