

## NEVO

### Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13




#### colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

#### Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 8755.NAP.Q.30.K.60

**E-NR:** 642 101 150







**EAN:** 7613175332406

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A,  
250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA -  
Con morsetti di collegamento per altre prese - Disco  
frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Con otturatore -  
Altezza 77 mm - NAP.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm



|   |                         |
|---|-------------------------|
| corrente nominale:                      | 10 A                    |
| tensione nominale:                      | 250 V                   |
| modo di montaggio:                      | apparente               |
| versione:                               | norma svizzera tipo 13  |
| senza alogeni:                          | Sì                      |
| numero di unità:                        | 1                       |
| chiudibile:                             | No                      |
| con coperchio a cerniera:               | Sì                      |
| tipo di collegamento:                   | morsetto a innesto      |
| con protezione dal contatto incrementa: | Sì                      |
| qualità del materiale:                  | materiale termoplastico |
| sovratensore:                           | No                      |
| protezione da corrente di guasto:       | Sì                      |
| adatto per grado di protezione (IP):    | IP21                    |
| numero di prese commutabili:            | 0                       |
| con illuminazione funzionale:           | No                      |
| con illuminazione di orientamento:      | No                      |
| materiale:                              | materiale sintetico     |
| corrente di guasto nominale:            | 30 mA                   |
| tipo di fissaggio:                      | fissaggio con vite      |
| resistenza agli urti:                   | IK07                    |

## Scheda dati: 8755.NAP.Q.30.K.60

### Accessorio:

|  | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR                  |
|--|---|-----------------------------------|
|   | Vite Pan-Head - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legn...   | 934-921/14.N.Q<br>160 213 100     |
|   | Morsetto di raccordo per scatola NAP  | 935.N<br>284 900 100              |
|    | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: Set ...   | 934-921/14.PH3.N.Q<br>160 213 110 |
|  | Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole  | 721.NAP<br>126 304 004            |
|  | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso                                      | 902-NAP.Q.60<br>284 012 050       |
|  | Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e... | 921-60/14.N.Q.60<br>377 026 450   |

### Scomposizione:

|  | Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR                   |
|--|--|------------------------------------|
|  | Presca di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Disco frontale 60 mm, per... | 8755.N.CO.Q.30.K.60<br>642 103 150 |
|  | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso                                       | 902-NAP.Q.60<br>284 012 050        |