

## NEVO


### Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 8755.NUP.Q.30.60





**E-NR:** 642 100 050

**EAN:** 7613175333113



Preso di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A,  
250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA -  
Con morsetti di collegamento per altre prese - Disco  
frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Profondità 31 mm -  
NUP.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	Sì
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP21
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	30 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...	921-60/14.N.Q.60 377 026 450
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: Set ...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
	Vite Pan-Head - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legn...	934-921/14.N.Q 160 213 100
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60 374 001 150

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Disco frontale 60 mm, per...	8755.N.CO.Q.30.60 642 103 050
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60 374 001 150