

NEVO

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 8755.NUP.Q.30.60

E-NR: 642 100 050

EAN: 7613175333113

Preso di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA -
Con morsetti di collegamento per altre prese - Disco
frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Profondità 31 mm -
NUP.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm



| | |
|---|-------------------------|
| corrente nominale: | 10 A |
| tensione nominale: | 250 V |
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | norma svizzera tipo 13 |
| senza alogeni: | Sì |
| numero di unità: | 1 |
| chiudibile: | No |
| con coperchio a cerniera: | Sì |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| con protezione dal contatto incrementa: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| sovratensore: | No |
| protezione da corrente di guasto: | Sì |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP21 |
| numero di prese commutabili: | 0 |
| con illuminazione funzionale: | No |
| con illuminazione di orientamento: | No |
| materiale: | materiale sintetico |
| corrente di guasto nominale: | 30 mA |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| resistenza agli urti: | IK07 |

Scheda dati: 8755.NUP.Q.30.60

Accessorio:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e... | 921-60/14.N.Q.60 377 026 450 |
|  | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: Set ... | 934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110 |
|  | Vite Pan-Head - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legn... | 934-921/14.N.Q 160 213 100 |
|  | Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q.A - nero | 923-NUP.Q.A.60 374 001 150 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|----------------------------------|
|  | Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q.A - nero | 923-NUP.Q.A.60 374 001 150 |
|  | Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Disco frontale 60 mm, per... | 8755.N.CO.Q.30.60 642 103 050 |