

Scheda dati: 8755.NUP.Q.30.K.60

NEVO

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



colore:

nero bianco grigio chiaro

Esecuzione:

■ N.CO.Q ■ NAP.Q ■ NUP.Q

Feller-NR: 8755.NUP.Q.30.K.60

E-NR: 642 100 150 **EAN:** 7613175333144

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Con otturatore - Profondità 31 mm - NUP.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	enta Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07



Scheda dati: 8755.NUP.Q.30.K.60

Accessorio:

Name / Kategorie

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - nero

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.60 374 690 050



Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...

921-60/14.N.Q.60 377 026 450



Vite Pan-Head - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legn...

934-921/14.N.Q 160 213 100



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: Set ...

934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110

Scomposizione:

Name / Kategorie

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 1

Feller-Nr / E-NR





Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Disco frontale 60 mm, per...

8755.Q.30.K.60 750 016 150



Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...

921-60/14.N.Q.60 377 026 450



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - nero

923-NUP.Q.60 374 690 050