

Datenblatt: 8755.P.30.K.60

Standard

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13

Farbe:	
schwarz	weiss
Bauart:	
P	

Feller-NR: 8755.P.30.K.60 **E-NR**: 650 026 050 **EAN**: 7613175250755

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -Einbautiefe 40 mm - Mit Shutter - P - schwarz - IP20 -Befestigungsdistanz 52 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-



Datenblatt: 8755.P.30.K.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose

920-8755.P.K.60 377 124 050



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -

8755.BSE.30 750 016 790

BSE - farbneutral