

STANDARDdue

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 8755.QMI.30.K.61



E-NR: 750 010 100

EAN: 7613175286808

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Con otturatore - Profondità 40 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	Sì
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Preso di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - BSM - incolore	8755.BSM.30 750 013 790
	Set di copertura - Per presa di protezione a corrente di difetto - Con placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ...	920-8755.QMI.K.61 378 269 100