

Scheda dati: 8765.F.30.K.57

EDIZIOdue colore

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23





Feller-NR: 8765.F.30.K.57 **E-NR**: 750 046 890 **EAN**: 7613175250908

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Con otturatore - Profondità 40 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

| corrente nominale: | 10 A |
|--------------------------------------|-------------------------|
| tensione nominale: | 250 V |
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | norma svizzera tipo 23 |
| senza alogeni: | Sì |
| numero di unità: | 1 |
| chiudibile: | No |
| con coperchio a cerniera: | No |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| con protezione dal contatto increme | enta Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| sovratensore: | No |
| protezione da corrente di guasto: | Sì |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| numero di prese commutabili: | 0 |
| con illuminazione funzionale: | No |
| con illuminazione di orientamento: | No |
| materiale: | materiale sintetico |
| corrente di guasto nominale: | 30 mA |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| resistenza agli urti: | - |

Scheda dati: 8765.F.30.K.57



Scomposizione:

Name / Kategorie

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - BSE - incolore

Feller-Nr / E-NR

8765.BSE.30 750 036 790



Set di copertura - Per presa di protezione a corrente di difetto - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-8765.F.K.57 378 127 890