

NEVO


Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 8765.N.CO.Q.30.K.60




E-NR: 642 113 150

EAN: 7613175333694




Preso di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Con otturatore - Profondità 31 mm - N.CO.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	altri
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Scheda dati: 8765.N.CO.Q.30.K.60
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vite Pan-Head - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legn...	934-921/14.N.Q 160 213 100
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: Set ...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
	Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...	921-60/14.N.Q.60 377 026 450

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Preso di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Disco frontale 60 mm, per...	8765.Q.30.K.60 750 036 150
	Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...	921-60/14.N.Q.60 377 026 450