

Scheda dati: 8765.NUP.Q.30.62

## NEVO

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23



**colore:**



nero



bianco



grigio chiaro

**Esecuzione:**



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

**Feller-NR:** 8765.NUP.Q.30.62

**E-NR:** 642 110 040

**EAN:** 7613175333748

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Profondità 31 mm - 87 x 87 mm - NUP.Q - IP21 - grigio chiaro

<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 23
<b>senza alogenii:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementata:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	Sì
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP21
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	30 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07

**Scheda dati: 8765.NUP.Q.30.62**
**Accessorio:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.62  
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 040  
 - grigio chiaro



Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...



Vite Pan-Head - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legn...



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: Set ...

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 2711  
 376 163 000



Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.62  
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 040  
 - grigio chiaro



Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 8765.Q.30.61  
 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Disco frontale 60 mm, per...