

STANDARDdue

USB A+C/T13 Kombination 3.0A



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 8780.AC-A.QX.54.60

E-NR: 960 971 150

EAN: 7613175422244

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:



3000 mA

Betriebsspannung:

230 - 250 V

USB A+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC -
 Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA -
 Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen
 werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse
 Typ A und Typ C - Ausgangsspannung 5 V DC $\pm 5\%$ -
 Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung
 58 mm - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 -
 76 x 76 mm

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	USB A+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC - Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - 2 USB-Anschlüsse Typ A und Typ C - Mit S...	8780.AC-A.BSE 960 976 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz

901-160.QX.54.60
283 011 250