

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) USB A+C/T13 Kombination 3.0A

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Wert nicht verfügbar

QMI.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 8780.AC-A.QX.54.A.61

**E-NR:** 960 051 100

**EAN:** 7613175446103

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB A+C/T13  
 Kombination 3.0A - 230 V AC - Ausgangsstrom max. 1  
 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - Es können bis zu 2  
 Geräte parallel angeschlossen werden -  
 Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -  
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse  
 Typ A und Typ C - Ausgangsspannung 5 V DC  $\pm 5\%$  -  
 Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung  
 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe  
 56 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Ausführung:</b>	Buchse
<b>Max. Ausgangsstrom:</b>	3000 mA
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Betriebsspannung:</b>	230 - 250 V
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zerlegung:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	USB A+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC - Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - 2 USB-Anschlüsse Typ A und Typ C - Mit S...	8780.AC-A.BAE 960 056 790

**Datenblatt: 8780.AC-A.QX.54.A.61**



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.61  
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 100  
STANDARDdue 58 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-8780.AC.Q.A.61  
USB A+C/T13 Kombination - 2 USB-Anschlüsse 388 465 100  
Typ A und Typ C - Ohne Abdeckrahmen -  
Frontsche...