

ELEMENT

ELEMENT

**Farbe:**
 aluminium
Bauart:
 GUPU.Q.A
Feller-NR: 8780.CC-A.GUPU.Q.A.09**E-NR:** 960 030 280**EAN:** 7613175068923

ELEMENT - USB C+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V
 AC - Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW - Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Ausgangsspannung 5 V DC $\pm 5\%$ - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Frontscheibe 60 mm - Einbautiefe 32 mm - GUPU.Q.A - <Farbe> - IP20 - 87 x 87 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

IK02

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

 922-20.G.Q.A.09
 284 021 280


ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm

 922-8.5.G.Q.A.09
 284 011 280


ELEMENT - Pan-Head-Schraube

 934-921.G.Q.A
 160 001 280

	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Für Frontscheibe 60 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium	921-60.GU.Q.A.09 360 020 280
	USB C+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC - Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit Steckklemme...	8780.CC-A.BAM 960 063 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für USB C+C/T13 Kombination - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Ohne Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm,...	920-8780.CC.Q.A.60 388 467 150
	ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A - aluminium	923-GUP.Q.A.09 372 011 280