

STANDARDdue

USB C+C/T13 Kombination 3.0A


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 8780.CC-A.QMI.61

E-NR: 960 980 100

EAN: 7613175422763

USB C+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC -
 Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA -
 Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen
 werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse
 Typ C - Ausgangsspannung 5 V DC $\pm 5\%$ - Mit
 Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58
 mm - Einbautiefe 40 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90
 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 250 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	USB C+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC -	8780.CC-A.BSM
	Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit Steckklemme...	960 983 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-8780.CC.QMI.A.61
	USB C+C/T13 Kombination - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, ...	388 468 100

Datenblatt: 8780.CC-A.QMI.61

