

STANDARDdue

USB C+C/T13 Kombination 3.0A


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 8780.CC-A.QX.54.60

E-NR: 960 981 150

EAN: 7613175422770

USB C+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC -
 Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA -
 Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen
 werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse
 Typ C - Ausgangsspannung 5 V DC $\pm 5\%$ - Mit
 Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58
 mm - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76
 x 76 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 250 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
 FX.54

283 915 000


 USB C+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC -
 Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500
 mA - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit
 Steckklemme...

8780.CC-A.BSE

960 986 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz

901-160.QX.54.60

283 011 250