

Fiche technique: 8780.CC-A.QX.54.61

STANDARDdue

USB C+C/T13 Combinaison 3.0A



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 8780.CC-A.QX.54.61

E-NR: 960 981 100

EAN: 7613175422787

USB C+C/T13 Combinaison 3.0A - 230 V AC - Courant de sortie max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - Possible de connecter 2 appareils en parallèle - Consommation (en veille) max. 100 mW - Protection contre la surcharge et résistant au court-circuit - 2 prises USB type C - Tension de sortie 5 V DC $\pm 5\%$ - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Hauteur 55 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

version:

douille

courant de sortie max.:

3000 mA

approprié pour indice de protection (IP):

IP20

tension de service:

230 - 250 V

résistance aux chocs:

-

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54

912.FX.54

283 915 000



USB C+C/T13 Combinaison 3.0A - 230 V AC - Courant de sortie max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - 2 prises USB type C - Avec bornes en...

8780.CC-A.BSE

960 986 790

Fiche technique: 8780.CC-A.QX.54.61



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - 901-160.QX.54.61
Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Sans 283 011 200
cadre synthétique (à commander séparément) -
blanc...