

Scheda dati: 920-7400.G.A.001.SS.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv



colore:

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> nero | <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> bianco |
| <input type="checkbox"/> grigio scuro | <input type="checkbox"/> grigio scuro | <input type="checkbox"/> crema |
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> giallo / bianco | <input type="checkbox"/> umbra |
| <input type="checkbox"/> umbra | | |

Esecuzione:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------|-------------------------------------|

Feller-NR: 920-7400.G.A.001.SS.35

E-NR: 388 193 010

EAN: 7613175545868

EDIZIO.liv - Senza iscrizione - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Senza telaio di copertura - G.A (920-) - crema - IP20 - 60 x 60 mm

versione:	chiave
senza alogenî:	Sì
impiego:	interruttore a stadi
qualità del materiale:	materiale termoplastico
finitura della superficie:	opaco
adatto per grado di protezione (IP)	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
finestra di controllo/uscita luce:	No
codice RAL (simile):	9001
resistenza agli urti:	EV015667