

**EDIZIO.liv**  
EDIZIO.liv



**colore:**

- |  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio chiaro   | <input type="checkbox"/> nero   |
| <input type="checkbox"/> nero          | <input type="checkbox"/> bianco          | <input type="checkbox"/> bianco |
| <input type="checkbox"/> grigio scuro  | <input type="checkbox"/> grigio scuro    | <input type="checkbox"/> crema  |
| <input type="checkbox"/> crema         | <input type="checkbox"/> giallo / bianco | <input type="checkbox"/> umbra  |
| <input type="checkbox"/> umbra         |  |                                 |

**Esecuzione:**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

**Feller-NR:** 920-7400.G.A.001.SS.65

**E-NR:** 388 193 030

**EAN:** 7613175545905

EDIZIO.liv - Senza iscrizione - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Senza telaio di copertura - G.A (920-) - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

<b>versione:</b>	chiave
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>impiego:</b>	interruttore a stadi
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>finitura della superficie:</b>	opaco
<b>adatto per grado di protezione (IP</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>finestra di controllo/uscita luce:</b>	No
<b>codice RAL (simile):</b>	7047
<b>resistenza agli urti:</b>	EV015667